



Tekniska data sonnenCharger

Den smarta vägglådan för elbilar.

Maximal laddningseffekt ¹	22,0kW / 7,4kW (tre/enfasig anslutning)
Matningsspänning	400V / 230V (tre/enfasig anslutning)
Laddningsplugg	Typ 2
Laddningskabel	7 m, fast installerad
Kabelhållare	magnetisk
Material	Högkvalitativ gjuten aluminium med integrerad Touch-display i polykarbonat
Elektrisk anslutning ²	5 x 6 mm ² / 5 x 10 mm ²
Anslutningsmöjligheter	Ethernet
Omgivningstemperaturintervall (drift)	-25°C - +65°C
Skyddsgrad	IP56
Mått (H/B/D)	45/27/13,5 cm
Vikt	12.8 kg
Bilar med stöd	Alla vanliga modeller med IEC typ 2-anslutning
Användargränssnitt	sonnenCharger - App (iOS, Android), Touch-Display, sonnen customer portal
Garanti	3 år
Laddningslägen	2 lägen, justerbara via App och Touch-display

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar utan föregående meddelande. Specifika värden, prestandadata och annan information i detta datablad, broschyrer och annan produktinformation samt illustrationer och ritningar i dessa dokument är endast vägledande och kan revideras och ändras kontinuerligt. Vi garanterar inte att informationen i dessa dokument är korrekt eller fullständig om inte annat uttryckligen anges. Endast informationen i orderbekräftelsen eller köpeavtalet är bindande.

¹ sonnenCharger är begränsad till 11kW/3,7kW (tre/ettfasig anslutning). Om alla tekniska krav är uppfyllda kan sonnenCharger aktiveras för en laddningseffekt på 22kW/7kW (tre/ettfasig anslutning).

² Beroende på anslutningssituation. ³ Endast i kombination med en sonnenBatterie. ⁴ Möjligen inte stöds av alla elbilar.

Status i november 2023